

Gamme URBINO

BEMLIGHT

Version plus



Version standard



Version S



MATIERES

Aluminium

PUISSANCES

101W à 205W (Version plus)

23W à 157W (Version standard)

4,5W à 74W (Version S)

DIMENSIONS

550x250mm (Version plus & standard)

470x200mm (Version S)

LUMENS

9750Lm à 30700Lm (Version plus)

3000Lm à 19400Lm (Version standard)

400Lm à 10800Lm (Version S)

DUREE DE VIE

100.000h L90B10

IP et IK

IP66/IK09 (Version plus & standard)

IP66/IK10 (Version S)

K et IRC

2200k, 2700k, 3000k, 4000k (Version plus & S)

3000, 4000, 5700k (Version standard)

IRC>70

UGR

...

OPTIONS

ED, DALI/ED, DALI (Version standard & plus)

ED (Version S)

PROVENANCE

Fabriqué en Pologne



Version Twilight

MATIERES

Aluminium

PUISSANCES

De 27W à 102W

DIMENSIONS

550x250mm

LUMENS

De 3050Lm à 13400Lm

DUREE DE VIE

100.000h L90B10

IP et IK

IP66/IK08

K et IRC

3000k, 4000k, 5700k | IRC>70

UGR

...

OPTIONS

ED, prise NEMA, Capteur
crépusculaire

PROVENANCE

Fabriqu  en Pologne

Version IK10

MATIERES

Aluminium

PUISSANCES

De 27W à 102W

DIMENSIONS

543x248mm

LUMENS

De 3050Lm à 16350Lm

DUREE DE VIE

100.000h L90B10

IP et IK

IP66/IK10

K et IRC

3000k, 4000k | IRC>70

UGR

...

OPTIONS

ED

PROVENANCE

Fabriqu  en Pologne



BEMLIGHT