


# Elit Mini



IP **20-54** Con cristal opal/transparente

CRI **>80**

UGR **19**

**90-96°**

Expectativa **60000 h.**  
L70B10


Rendimiento (%) **97,6**

Seguridad fotobiológica

RG0	Exento de riesgo
RG1*	<b>1</b> Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

\*Tiempo inferior a 3h.

Para saber más página 286




Distancia mínima de instalación a techo **127**

Rango de escotadura **Ø128-135**


Escotadura ideal **Ø130**  
Corte redondo

- RAL9016
- RAL7001
- RAL9005


Sin difusor



Difusor transparente



Difusor opal



	W	K	LUMEN	COLOR	UGR	PVP (€)
<b>EM13B</b>	1x14W	3000	1350 lm	○	0,6	<b>62,00</b>
<b>EM13G</b>	1x14W	3000	1350 lm	○	0,6	<b>62,00</b>
<b>EM13N</b>	1x14W	3000	1350 lm	●	0,6	<b>62,00</b>
<b>EM13OB</b>	1x14W	3000	1350 lm	○	0,6	<b>64,20</b>
<b>EM13OG</b>	1x14W	3000	1350 lm	○	0,6	<b>64,20</b>
<b>EM13ON</b>	1x14W	3000	1350 lm	●	0,6	<b>64,20</b>
<b>EM13TB</b>	1x14W	3000	1350 lm	○	0,6	<b>64,20</b>
<b>EM13TG</b>	1x14W	3000	1350 lm	○	0,6	<b>64,20</b>
<b>EM13TN</b>	1x14W	3000	1350 lm	●	0,6	<b>64,20</b>
<b>EM14B</b>	1x14W	4000	1490 lm	○	0,6	<b>62,00</b>
<b>EM14G</b>	1x14W	4000	1490 lm	○	0,6	<b>62,00</b>
<b>EM14N</b>	1x14W	4000	1490 lm	●	0,6	<b>62,00</b>
<b>EM14OB</b>	1x14W	4000	1490 lm	○	0,6	<b>64,20</b>
<b>EM14OG</b>	1x14W	4000	1490 lm	○	0,6	<b>64,20</b>
<b>EM14ON</b>	1x14W	4000	1490 lm	●	0,6	<b>64,20</b>
<b>EM14TB</b>	1x14W	4000	1490 lm	○	0,6	<b>64,20</b>
<b>EM14TG</b>	1x14W	4000	1490 lm	○	0,6	<b>64,20</b>
<b>EM14TN</b>	1x14W	4000	1490 lm	●	0,6	<b>64,20</b>

Ref. O Difusor opal. IP54. UGR22  
Ref. T Difusor transparente. IP54. UGR19  
Sin difusor. IP20. UGR19

## Elit Mini

Compatible con **NormaLINK** 

Difusor transparente




Difusor opal

	W	K	LUMEN	COLOR		PVP (€)
<b>EM13DB</b>	1x14W	3000	1350 lm	○	0,6	<b>118,20</b>
<b>EM13DG</b>	1x14W	3000	1350 lm	●	0,6	<b>118,20</b>
<b>EM13DN</b>	1x14W	3000	1350 lm	●	0,6	<b>118,20</b>
<b>EM13DOB</b>	1x14W	3000	1350 lm	○	0,6	<b>120,40</b>
<b>EM13DOG</b>	1x14W	3000	1350 lm	●	0,6	<b>120,40</b>
<b>EM13DON</b>	1x14W	3000	1350 lm	●	0,6	<b>120,40</b>
<b>EM13DTB</b>	1x14W	3000	1350 lm	○	0,6	<b>120,40</b>
<b>EM13DTG</b>	1x14W	3000	1350 lm	●	0,6	<b>120,40</b>
<b>EM13DTN</b>	1x14W	3000	1350 lm	●	0,6	<b>120,40</b>
<b>EM14DB</b>	1x14W	4000	1490 lm	○	0,6	<b>118,20</b>
<b>EM14DG</b>	1x14W	4000	1490 lm	●	0,6	<b>118,20</b>
<b>EM14DN</b>	1x14W	4000	1490 lm	●	0,6	<b>118,20</b>
<b>EM14DOB</b>	1x14W	4000	1490 lm	○	0,6	<b>120,40</b>
<b>EM14DOG</b>	1x14W	4000	1490 lm	●	0,6	<b>120,40</b>
<b>EM14DON</b>	1x14W	4000	1490 lm	●	0,6	<b>120,40</b>
<b>EM14DTB</b>	1x14W	4000	1490 lm	○	0,6	<b>120,40</b>
<b>EM14DTG</b>	1x14W	4000	1490 lm	●	0,6	<b>120,40</b>
<b>EM14DTN</b>	1x14W	4000	1490 lm	●	0,6	<b>120,40</b>

Ref. O Difusor opal. IP54. UGR22  
 Ref. T Difusor transparente. IP54. UGR19  
 Sin difusor. IP20. UGR19

# Elit Micro



IP **20-54** Con cristal opal/transparente

CRI **>80** UGR **19** **88-94°**


Expectativa **60000 h.** Rendimiento (%) **92,9**  
L70B10

Seguridad fotobiológica

RG0	Exento de riesgo
RG1*	<b>1</b> Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

\*Tiempo inferior a 3h

Para saber más página 286




Distancia mínima de instalación a techo **110**


Rango de escotadura **Ø74-80**  
Escotadura ideal **Ø78**  
Corte redondo

- RAL9016
- RAL7001
- RAL9005


Sin difusor



Difusor transparente



Difusor opal



	W	K	LUMEN	COLOR		PVP (€)
<b>EP03B</b>	1x6,4W	3000	760 lm	○	0,3	<b>43,70</b>
<b>EP03G</b>	1x6,4W	3000	760 lm	○	0,3	<b>43,70</b>
<b>EP03N</b>	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,3	<b>43,70</b>
<b>EP03OB</b>	1x6,4W	3000	760 lm	○	0,3	<b>45,80</b>
<b>EP03OG</b>	1x6,4W	3000	760 lm	○	0,3	<b>45,80</b>
<b>EP03ON</b>	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,3	<b>45,80</b>
<b>EP03TB</b>	1x6,4W	3000	760 lm	○	0,3	<b>45,80</b>
<b>EP03TG</b>	1x6,4W	3000	760 lm	○	0,3	<b>45,80</b>
<b>EP03TN</b>	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,3	<b>45,80</b>
<b>EP04B</b>	1x6,4W	4000	885 lm	○	0,3	<b>43,70</b>
<b>EP04G</b>	1x6,4W	4000	885 lm	○	0,3	<b>43,70</b>
<b>EP04N</b>	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,3	<b>43,70</b>
<b>EP04OB</b>	1x6,4W	4000	885 lm	○	0,3	<b>45,80</b>
<b>EP04OG</b>	1x6,4W	4000	885 lm	○	0,3	<b>45,80</b>
<b>EP04ON</b>	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,3	<b>45,80</b>
<b>EP04TB</b>	1x6,4W	4000	885 lm	○	0,3	<b>45,80</b>
<b>EP04TG</b>	1x6,4W	4000	885 lm	○	0,3	<b>45,80</b>
<b>EP04TN</b>	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,3	<b>45,80</b>

Ref. O Difusor opal. IP54. UGR22  
Ref. T Difusor transparente. IP54. UGR19  
Sin difusor. IP20. UGR19

## Elit Micro

Compatible con **NormaLINK** 

Difusor transparente



Difusor opal

	W	K	LUMEN	COLOR		PVP (€)
<b>EP03DB</b>	1x6,4W	3000	760 lm	○	0,3	<b>97,70</b>
<b>EP03DG</b>	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,3	<b>97,70</b>
<b>EP03DN</b>	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,3	<b>97,70</b>
<b>EP03DOB</b>	1x6,4W	3000	760 lm	○	0,3	<b>99,80</b>
<b>EP03DOG</b>	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,3	<b>99,80</b>
<b>EP03DON</b>	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,3	<b>99,80</b>
<b>EP03DTB</b>	1x6,4W	3000	760 lm	○	0,3	<b>99,80</b>
<b>EP03DTG</b>	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,3	<b>99,80</b>
<b>EP03DTN</b>	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,3	<b>99,80</b>
<b>EP04DB</b>	1x6,4W	4000	885 lm	○	0,3	<b>97,70</b>
<b>EP04DG</b>	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,3	<b>97,70</b>
<b>EP04DN</b>	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,3	<b>97,70</b>
<b>EP04DOB</b>	1x6,4W	4000	885 lm	○	0,3	<b>99,80</b>
<b>EP04DOG</b>	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,3	<b>99,80</b>
<b>EP04DON</b>	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,3	<b>99,80</b>
<b>EP04DTB</b>	1x6,4W	4000	885 lm	○	0,3	<b>99,80</b>
<b>EP04DTG</b>	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,3	<b>99,80</b>
<b>EP04DTN</b>	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,3	<b>99,80</b>

Ref. O Difusor opal. IP54. UGR22  
 Ref. T Difusor transparente. IP54. UGR19  
 Sin difusor. IP20. UGR19